

XXQ/H 系列便携式 x 射线探伤机



主要技术参数

功 能		型 号		型 号		型 号		型 号		
		XXQ-2005	XXH-2005	XXQ-2505	XXH-2505	XXQ-3005	XXH-3005	XXG-2005	XXG-2505	
最大穿透厚度(mm)		29	27(锥靶 24)	40	37(锥靶 34)	50	47(锥靶 40)			
输 入	电压 V	198-242V 50Hz								
	容量 KVA	1.5		2.5		3				
输 出	管电压 KV	120-200		150-250		180-300				
	管电流 mA	5								
X 射线管	波动	±1%								
	焦点 mm	1.5x1.5	1x2/1x3.5	2x2	1x2.4/1x5	2.5x2.5	1x2.4/1x6			
	辐射角	40+5°	30±5°平靶 /24°锥靶	40+5°	25±5°平靶 /24°锥靶	40+5°	25±5°周向平靶 /24°锥靶			
灵敏度		不低于 1.8%								
工作方式		间歇工作,不切断电源,5 分钟工作,5 分钟休息(暂载率 50%)								
控制器	尺寸 mm	300x300x155 383x375x237								
	重量 Kg	10		20						
	线路结构	数字显示,自动保护								
X 射线发 生器 (管头)	冷却方式	强迫风冷								
	绝缘方式	SF6 气体绝缘								
	工作压力	0.34-0.45MPa								
	尺寸 mm	270x270x665		320x320x730	320x320x710	340x340x820		340x340x820		
				320x320x620	320x320x670	340x340x770				
重量 Kg	25		35		42		40			
工作环境温度		-10~+40℃								
端环距焦点中心距离		215	230	235/120	250/175	300/130	315			

注：最大穿透厚度条件：A3 钢；焦距 60cm；曝光时间 5min；天津 III 型胶片；双面铅箔增感 Pb0.03；
暗室处理 20±2℃；显影 5min；黑度 1.5

北京华海恒辉科技有限公司

地 址：北京市海淀区二里庄 5 号楼(100083)

电 话：010-82376306 82373682 传 真：010-51658378

网 址：www.easttest.com

E-mail: ask@easttest.com